

QNDE PE-12

La ligne de pénétrant post-émulsifiable de douze stations de Qualité NDE peut être livrée dans une fraction du temps, et coûte une fraction du prix qu'un système sur mesure standard.



Station 11: Station de transfert.
(72"x30").

Station 12: Table d'inspection avec rideaux, toit en porte-à-faux avec ventilateur et plafonnier avec lumière DEL, et haut en polyprylène noir. (72"x30"x39") +24" au-dessus; dessus at 84").

Aussi à l'affiche:

Nettoyeur ultrasonique par QNDE avec paniers de broches fait d'acier inoxydable 316, réservoir pré-rinçage avec agitation, et station de rinçage à immersion finale avec agitation. Générateur intégré qui contrôle les quatre palpeurs submersibles PZT 40kHz. Cible de température entre 8 and 80 degrés celsius. 340VAC, 34Amp. Certification CSA.

Le QNDE PE-12 comprend:

Station 1: Réservoir de pénétrant avec couvercle à pentures (36"x24"x16").

Station 2: Égouttage avec couvercle à pentures. (36"x24"x6").

Station 3: Station pré-rinçage avec dos et murs rigides, mitigeur avec jauge de température, régulateur de pression avec jauge de pression, tuyau et pistolet de lavage. (36"x24"x16"). Back at 72".

Station 4: Drain. (36"x24"x6").

Station 5: Réservoir émulsifiant par trempage. (36"x24"x16").

Station 6: Réservoir de rinçage final avec dos rigide, toit en porte-à-faux avec lumière DEL UV, mitigeur mitigeur avec jauge de température, régulateur de pression avec jauge de pression, tuyau et pistolet de lavage. (36"x30"x16") (+24" au-dessus; dessus at 84").

Station 7: Drain. (72"x24"x6").

Station 8: Séchoir de type réservoir conforme à ASTM C1055, de sorte qu'aucune surface externe ne sera chaude (y compris la porte). Contrôleur de température électronique étalonné avec protection de surcharge Disponible en 240VAC, 460VAC, OR 575VAC. (72"x30"x45").

Station 9: Refroidissement. (36"x24").

Station 10: Tunnel-type swirl cloud developer, with automated controls and HEPA certified dust collector. 120VAC. (36"x30"x45").